























# 设备及主要材料表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		电度表箱	供电部门确定	台	1	
2		照明配电箱	定制	台	1	底边距地1.8米暗装
3		防水防尘灯	220V 25W	盏	4	紧凑型荧光灯(吸顶安装,防护等级不低于IP54,安装高度不低于2.4米)
4		普通灯	220V 40W	盏	25	紧凑型荧光灯(吸顶安装)
5		花吊灯	220V 4x16W	盏	2	紧凑型荧光灯(吊装)
6		壁灯	220V 25W	盏	2	紧凑型荧光灯(距地2.4m壁装)
7		墙上壁灯	220V 9W	盏	3	紧凑型荧光灯(门框上10cm壁装)
8		安全型二、三极暗装插座	250V 10A	个	28	底边距地0.3米暗装
9		安全型二、三极暗装插座 (带开关控制)	250V 10A	个	8	底边距地1.5米暗装 防护等级不低于IP54
10		空调插座	250V 16A	个	8	底边距地1.8米暗装
11		热水器插座(带开关控制)	250V 16A	个	1	底边距地2.5米暗装
12		空调柜机开关箱		个	1	底边距地0.5米暗装
13		双控开关	250V 10A	个	4	底边距地1.3米暗装
14		暗装单极开关	250V 10A	个	21	底边距地1.3米暗装
15		暗装双极开关	250V 10A	个	10	底边距地1.3米暗装
16		暗装三极开关	250V 10A	个	2	底边距地1.3米暗装
17		电话插座	T01/RJ45	个	12	底边距地0.3米暗装
18		网络插座	C01/RJ45	个	12	底边距地0.3米暗装
19		电视插座	TVRA01	个	12	底边距地0.3米暗装
20		弱电综合箱	XS1	个	1	底边距地1.8米暗装
21		总等电位联结端子箱		个	1	安装高度距地0.3米
22		局部等电位联结端子箱		个	6	安装高度距地0.3米
23		无卤低烟阻燃D级交联聚乙烯绝缘电线 WDZD-BYJ-450/750V-2.5,4,6,16,25mm <sup>2</sup>				
24		阻燃PVC电线管	PC20,PC25,PC40	米		
25		热镀锌扁钢	-25x4	米		
26		热镀锌圆钢	ø12	米		
27		金属电线管	SC20,SC25,SC40	米		

备注：防水壁灯、厨房、卫生间，热水器插座的防护等级不低P54。  
设备材料数量仅供参考，以具体需求为准。